

# Tejidos

## Serge 600BO

### OPACO



Aplicaciones (usos) sistemas enrollables verticales.  
Recomendado uso en sistema ZIP.

Uso exterior  
Ancho : 2.10 m



# Screen Serge 600BO OPACO




## Datos técnicos

Tejido - Basic fabric	Fibra de vidrio 42% - PVC 58%
Gramaje g/m <sup>2</sup> - Weight g/sqm	678
Espesor - Thickness mm	0.73
Factor apertura - Openess Factor	0%
Permeabilidad al aire	0
Resistencia al desgarre	URDIMBRE 8.50 daN TRAMA 9.00 daN
Fuerza de rotura	URDIMBRE 224.20 daN/5cm TRAMA 176.60 daN/5cm
Ignífugo - Fire retardant	M1
Ancho - Width mm	2.100

Se recomienda el uso en sistema ZIP.





### **LOSERGEBO02002**

EQUIVALENCIAS:  
002002 BLANCO  
ANCHO 2.10 M




### **LOSERGEBO02007**

EQUIVALENCIAS:  
002007 BLANCO-PERLA  
ANCHO 2.10 M



### **LOSERGEBO07007**

EQUIVALENCIAS:  
007007 PERLA  
ANCHO 2.10 M



### **LOSERGEBO01002**

EQUIVALENCIAS:  
001002 GRIS-BLANCO  
ANCHO 2.10 M




### **LOSERGEBO033001**

EQUIVALENCIAS:  
033001 OYSTER SHELL  
ANCHO 2.10 M



### **LOSERGEBO01001**

EQUIVALENCIAS:  
001001 GRIS  
ANCHO 2.10M



### **LOSERGEBO01010**

EQUIVALENCIAS:  
001010 GRIS-ANTRACITA  
ANCHO 2.10 M



### **LOSERGEBO10010**

EQUIVALENCIAS:  
010010 ANTRACITA  
ANCHO 2.10 M

Toldos Serrano S.L  
Fabrica y oficinas  
Crta. Cogullada N.40  
50.014 Zaragoza  
Tlf. 976 47 22 22  
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L  
Exposición y venta  
Avd. Navarra 41-43  
50.010 Zaragoza  
Tlf. 976 33 33 28  
Email. info@toldosserrano.com

